パラメータ名	型	説明またはコメント
listen （待ち受け方式）	文字列	アクティブモード（デフォルト）/パッシブモード
connect （接続先）	文字列	C&C サーバ（暗号化状態）
duplex （通信方式）	ブーリアン	片方向通信/双方向通信
conn_timeout （接続タイムアウト）	long long 整数	
max_read_limit （読み取り上限）	long long 整数	
conn_max_retry （接続再試行の上限回数）	long long 整数	
proxy （プロキシ）	文字列	
proto （通信プロトコル）	文字列	http/tcp/dns/icmp
domain （ドメイン）	文字列	
host （ホスト）	文字列	
secret （シークレット）	文字列	パラメータ「connect」を復号するための値
tls	ブーリアン	有効/無効
stls	ブーリアン	有効/無効
sleep （スリープ時間）	long long 整数	
jitter （ジッター値）	long long 整数	スリープ時間の変動値
silent （サイレント）	ブーリアン	
long_connection_boundary （long-接続境界）	long long 整数	
short_connection_wait_time （short-接続待機時間）	long long 整数	
client_id （クライアント ID）	文字列	標的の GUID（ハードコーディングで定義）
external_channel_enabled （外部チャネルの有効化）	ブーリアン	外部 IP を取得する/しない
external_type （外部タイプ）	文字列	
auth_param （認証パラメータ）	構造体	パラメータ「http_header」、「uri」を中に含む
http_header （HTTP ヘッダー）	文字列	
uri （URI）	文字列	リクエストの URL パス
debug （デバッグモード）	ブーリアン	有効/無効