パラメータ名	型	説明またはコメント
Session （セッション）	文字列	起動毎にランダム生成した GUID
RealIP （実際の IP）	文字列	コマンド「ipconfig」や「ifconfig」を用いて取得
Username （ユーザ名）	文字列	
Hostname （ホスト名）	文字列	
ProcessName （プロセス名）	文字列	
Executable （実行可能形式）	文字列	
PID （プロセス ID）	uint32 整数	
ParentProcessName （親プロセス名）	文字列	
PPID （親プロセス ID）	uint32 整数	
Arch （アーキテクチャ）	文字列	32 ビット/64 ビット
OS （オペレーティングシステム）	文字列	オペレーティングシステム名
Platform （プラットフォーム）	文字列	オペレーティングシステム名+バージョン情報
Disks （ディスク）	文字列	利用可能なディスクの一覧
DiskDetails （ディスク詳細）	文字列	利用可能なディスク+容量の一覧
Uptime （アップ時間）	文字列	
Feature （識別情報）	文字列	レジストリ「HKLM¥SOFTWARE¥Microsoft¥Cryptography」配下の MachineGuid 値
Protocol （通信プロトコル）	文字列	表 2 と同じ設定パラメータ
Proxy （プロキシ）	文字列	表 2 と同じ設定パラメータ

Domain （ドメイン）	文字列	表 2 と同じ設定パラメータ
Host （ホスト）	文字列	表 2 と同じ設定パラメータ
TLSEnable （TLS 有効化）	ブーリアン	表 2 と同じ設定パラメータ
STLSENable （STLS 有効化）	ブーリアン	表 2 と同じ設定パラメータ
ExternalIP （外部 IP）	文字列	「http://myip.ipip.net」から取得した外部 IP アドレス；設定パラメータ「external_channel_enabled」が「有効」に設定されている場合のみ
SleepTime （スリープ時間）	uint64 整数	表 2 と同じ設定パラメータ
Jitter （ジッター値）	uint64 整数	表 2 と同じ設定パラメータ
ReConnectTime （再接続時間または回数）	uint64 整数	表 2 と同じ設定パラメータ
Env （環境）	文字列	環境変数
ClientID （クライアント ID）	文字列	表 2 と同じ設定パラメータ
IsAdmin （管理者であるか）	ブーリアン	True（真）/False（偽）
Mode （モード）	文字列	アクティブ/パッシブ